

92K KOLA

- ocelový složený disk, zinkovaný, s kuličkovými ložisky a superelastickou pryžovou obručí

tvrdost	Shore A65	venkovní prostory	++	voda	+
pro teploty		vnitřní prostory	++	slaná voda	-
rychlost jejezdu	do 25 km/h	beton	++	aceton	-
lehkost jejezdu	++	dlažba	++	alkohol	++
tichost provozu	++	asfalt	++	slabá kyselina	-
tlumení vibrací	++	ocelové třísky	-	silná kyselina	-
otěruvzdornost	++	nerovný terén	++	slabé zásady	-
šetrnost k podlaze	++	nezpevněný povrch	++	silné zásady	-
odolnost proti trhání	++			rozpuštědla	-
tvarová stálost	++			ozón	+



mm

mm

mm

mm

kg

kg

	mm	mm			mm	mm	kg	kg
92K403e-90-30	403	106	4.00-8	3.00D-8	90	30	950	730
92K455e-90-30	455	123	5.00-8	3.00D-8	90	30	1 415	1 090
92K376e-90-30	376	115	15x4 1/2-8	3.00D-8	90	30	1 040	800
92K409e-120-35	409	155	16x6-8	4.33R-8	120	35	1 270	975
92K457e-120-35	457	158	18x7-8	4.33R-8	120	35	2 145	1 650
92K528e-120-35	528	149	6.00-9	4.00E-9	120	35	1 885	1 450
*	515	180	21x8-9	6.00E-9			2 755	2 120
*	565	148	6.50-10	5.00F-10			2 340	1 800
*	457	183	200/50-10	6.50F-10			2 470	1 900
*	584	195	23x9-10	6.50F-11			3 160	2 430
*	650	177	7.00-12	5.00S-12			2 920	2 240
*	676	238	27x10-12	8.00G-12			3 900	3 000
*	728	180	7.00-15	5.50-15			3 545	2 725
*	728	180	7.00-15	6.00-15			3 545	2 725
*	694	210	8.15-15	7.00-15			3 445	2 650
*	810	200	8.25-15	5.50-15			4 750	3 650
*	810	200	8.25-15	6.50-15			4 750	3 650
*	710	220	250-15	7.00-15			4 745	3 650
*	710	220	250-15	7.50-15			4 745	3 650
*	805	255	300-15	8.00-15			5 850	4 500
*	950	220	900-20	6.50-20			5 340	4 450
*	950	220	900-20	7.00-20			5 340	4 450
*	1006	250	10.00-20	7.50-20			6 000	5 000
*	1006	250	10.00-20	8.00-20			6 000	5 000
*	1085	260	12.00-20	8.00-20			7 500	6 250

* disk na poptávku

1) nosnost zatíženého kola do 25 km/h

2) nosnost říditelného kola do 25 km/h

VARIANTY



92F...e
přírubové kolo



92F...g
s bezstopou obručí