

# DVOJITÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLDKY

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem,
- zinkovaná montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



## otočná kladka

|                       |     |    |     |      |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|------|--|---------|---------|----|-------|
| <b>824a18K125vGPL</b> | 125 | 50 | 185 | 62,5 |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 100 |
| <b>824a18K150vGPL</b> | 150 | 50 | 212 | 67   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 500 |
| <b>824a18K200vGPL</b> | 200 | 50 | 264 | 78   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824a18K250vGPL</b> | 250 | 50 | 314 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824a18K300vGPL</b> | 300 | 50 | 365 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |



## otočná kladka s brzdou kola

|                       |     |    |     |      |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|------|--|---------|---------|----|-------|
| <b>824b18K125vGPL</b> | 125 | 50 | 185 | 62,5 |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 100 |
| <b>824b18K150vGPL</b> | 150 | 50 | 212 | 67   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 500 |
| <b>824b18K200vGPL</b> | 200 | 50 | 264 | 78   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824b18K250vGPL</b> | 250 | 50 | 314 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824b18K300vGPL</b> | 300 | 50 | 365 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |



## pevná kladka

|                       |     |    |     |  |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|--|--|---------|---------|----|-------|
| <b>823a18K125vGPL</b> | 125 | 50 | 185 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 100 |
| <b>823a18K150vGPL</b> | 150 | 50 | 212 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 500 |
| <b>823a18K200vGPL</b> | 200 | 50 | 264 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>823a18K250vGPL</b> | 250 | 50 | 314 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>823a18K300vGPL</b> | 300 | 50 | 365 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93



## otočná kladka

|                       |     |    |     |      |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|------|--|---------|---------|----|-------|
| <b>824a0SK125pGPL</b> | 125 | 50 | 185 | 62,5 |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 400 |
| <b>824a0SK150pGPL</b> | 150 | 50 | 212 | 67   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 600 |
| <b>824a0SK200pGPL</b> | 200 | 50 | 264 | 78   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824a0SK250pGPL</b> | 250 | 50 | 314 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |



## otočná kladka s brzdou kola

|                       |     |    |     |      |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|------|--|---------|---------|----|-------|
| <b>824b0SK125pGPL</b> | 125 | 50 | 185 | 62,5 |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 400 |
| <b>824b0SK150pGPL</b> | 150 | 50 | 212 | 67   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 600 |
| <b>824b0SK200pGPL</b> | 200 | 50 | 264 | 78   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>824b0SK250pGPL</b> | 250 | 50 | 314 | 90   |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |



## pevná kladka

|                       |     |    |     |  |  |         |         |    |       |
|-----------------------|-----|----|-----|--|--|---------|---------|----|-------|
| <b>823a0SK125pGPL</b> | 125 | 50 | 185 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 400 |
| <b>823a0SK150pGPL</b> | 150 | 50 | 212 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 1 600 |
| <b>823a0SK200pGPL</b> | 200 | 50 | 264 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |
| <b>823a0SK250pGPL</b> | 250 | 50 | 314 |  |  | 175x140 | 140x105 | 12 | 2 000 |